



# HSK200


## Die kleine und leichte Heissluft-Schweisspistole

- Die schutzisolierte Schweisspistole **HSK200** ist aufgrund ihres Leichtgewichts und Handlichkeit hervorragend für Kunststoffschlosser und Behälterbauer geeignet.
- Die Heizleistung von 1500 W 230 V ist stufenlos von 20 bis 700 °C regelbar und wird elektronisch konstant gehalten. Ferner kann die benötigte Luftmenge an einem zusätzlichen Drehknopf individuell reguliert werden.
- Das Gerät benötigt eine externe Luftversorgung, wie zum Beispiel einen Seitenkanalverdichter, Gebläse oder Kompressor. Zusätzlich bieten wir ein transportables Handgebläse an, welches durch seine Handlichkeit die erforderliche Luft auf Baustellen und im Ausseneinsatz liefern kann.



Bei Bedarf kann die Schweisspistole auch mit einer Gewinde-Aufsteckdüse M 10 bestückt werden. Diese Aufsteckdüse erlaubt den Einsatz von aufschraubbaren Schnellschweissdüsen, die im Kunststoff- und Behälterbau gerne aufgrund ihrer hohen Stabilität verwendet werden.

### Technische Daten

Typ: **HSK200**   
Spannung: 230 V 50/60 Hz oder 120 V 50/60 Hz  
Heizleistung: 1500 W 230 V oder 1300 W 120 V  
Temperatur: 20-700 °C, stufenlos einstellbar  
Luftbedarf: 80-250 Liter/Min.