

Handschweißextruder HSK30 D /HSK30 DE



Grundgerät

- zum Extrusionsschweißen von PEHD, PP, PVC und PVDF*
 - patentierte Regelung der Massetemperatur durch Messung direkt in der Schmelze
 - patentierter Drahteinzug, keine zusätzlichen Förderhilfen notwendig
 - Ist- und Sollwertanzeige der Masse- und Lufttemperatur
 - Kaltstartschutz
 - 3, 4 mm Schweißdraht verwendbar
 - inklusive 1 St. Schweißschuhrohling
- *PVDF mit separater Schnecke

Technische Daten

Fördermenge:	3,0 kg/h (mit 4 mm PEHD Schweißdraht)	
Heizleistung Extruder:	700 W / Luft: 2300 W	
Antriebsleistung:	740 W	
Luftbedarf:	300L/min (gemessen am Extrudereingang)	
Anschluß:	230 V / 50 Hz	
Gewicht:	7,4 kg	
Garantieleistungen:	Schnecke	24 Monate
	Zylinder	24 Monate

HSK30 DE (mit Eigenluftversorgung)

- Arbeitsweise wie Standardgerät, externe Luftversorgung entfällt
- Gesteuertes Luftherhitzergebläse (Luftmenge 280 l/min).
- Technische Daten: wie Standardgerät,
- Heizleistung Luftherhitzer: 2200 W

Zubehör

- Schweißschuhe
- Transportkiste
- Schweißdraht

Technische Änderungen vorbehalten.